



Утепление резервуаров и емкостей сложная задача, поскольку они имеют сложную геометрическую форму, отсутствует возможность традиционного монтажа (саморезами, гвоздями), температурные режимы порой накладывают жесткие ограничения на использования клеевых составов. Использование рулонных минераловатных утеплителей с последующей перетяжкой приводит к большим теплотерям, да и срок службы такого утепления измеряется парой, тройкой лет (учитывая жесткие перепады температур и постоянное выпадение конденсата). Поэтому единственным экономически целесообразным, а порой и возможным является способ утепление таких емкостей методом напыления [**Пенополиуретана \(ППУ\)**](#) !

Помимо теплоизоляционных свойств **Пенополиуретан** несет на себе гидроизоляционные свойства, что существенно продлит срок службы таких емкостей. В случае если необходима серьезная гидроизоляция (или даже устранение течей), мы предлагаем нанесение покрытий на основе высокопрочных эластомеров или систем **Пенополиуретанов** плотностью 500-800кг/м³, одновременно несущих функции гидро- и [**теплоизоляции**](#).

Покрытие из **Пенополиуретана** химически стойкие (к большинству растворителей, кислот, щелочей, масел и др. нефтепродуктов). Мы предлагаем услуги по напылению **ППУ**

по современным технологиям и качественным оборудованием в любое время года, в том числе и зимой при экстремальных температурах (-10-20 градусов).

В большинстве случаев для емкостей нет необходимости в высококачественной отделке, поэтому их вполне достаточно покрыть обычной краской, чтобы защитить **Пенополиуретан** от ультрафиолетовых лучей.



Для постоянных клиентов и больших разовых покупателей предусмотрены скидки и специальные условия.

Наши специалисты проконсультируют Вас по утеплению емкости и резервуара по телефону: [+7 \(495\) 749-2026](tel:+7(495)749-2026) .

Приглашаем к сотрудничеству архитекторов, дизайнеров и прорабов.

3Да утверждает: Утепление методом напыления ПеноПолиУретана (ППУ) на сегодняшний день является самым выгодным!!!